Volets sur mesure.com
CONCEPTEUR | FABRICANT

PRODUIT SUR MESURE · PRIX DIRECT D'USINE · FABRICATION FRANÇAISE

VOLETS BATTANTS PERSIENNÉS GRASSE À LAMES À L'AMÉRICAINE EN BOIS

Volet battant en bois persiennes GRASSE à lames à l'américaine et panneaux à plates bandes.

Fabriqué en France en sapin du nord certifié PEFC ou en bois exotique, aux dimensions standard ou sur mesure, et livrable au choix en bois brut **ou finition traité IFH, impression blanche (sur IFH), laque couleur, lasure ton bois.**

Lames à l'américaine

CARACTERISTIQUES

>ESSENCES

Sapin blanc du nord certifié PEFC Epicéa de Scandinavie,
Bois exotique Méranti Light Red d'indonésie.

>DIMENSIONS

Epaisseur du vantail : **32 mm**
Section des lames : **10x47mm (pas de 42mm)**
Largeur des traverses intermédiaire, haute et basse : **90 mm**
Largeur des montants : **70 mm**
Largeur du montant intermédiaire : **50 mm**
Epaisseur du panneau sapin avec plates-bandes : **15 mm**
Epaisseur du panneau exotique lisse : **10 mm**
Largeur du battement : **45 mm** (recouvrement 25 mm - sauf option mi-bois)

>PERFORMANCES

Valeur delta : **< 0.22 m²k/w** (ne repond pas aux exigences du Crédit d'Impôt pour la Transition Energetique : **CITE**)
Classe de résistance aux vents : **classe 5**
Produit respectant les normes **CE**

>GARANTIES

Nos menuiseries satisfont / répondent aux conditions techniques définies dans la norme NF-EN 13659.
Sous réserve du respect des recommandations NFDTU 34.4, notamment en matière de stockage des produits finis, de protection des bois et de pose des menuiseries, F.V.I garantit ses productions contre les vices cachés et les défauts de fabrication conformément à la législation en vigueur.

FINITIONS

TRAITEMENT FH

impression transparente ton paille, fongicide et hydrofuge. prépare le volet pour une lasure.

IMPRESSION BLANCHE

impression blanche, fongicide et hydrofuge. prépare le volet pour un laquage.

LAQUAGE COLORIS UNIS (15 COLORIS AU CHOIX)

impression d'accrochage, fongicide et hydrofuge + 2 couches de laque

les peintures appliquées en usine sur nos volets bénéficient d'une garantie "bonne tenue" selon la norme nft36-001, pour une durée de 5 ans.

FINITION LASURE TON BOIS (4 TEINTES AU CHOIX)

Le délai de garantie de 2 ans court à compter du jour où les produits quittent nos entrepôts.

La garantie cesse dès que le matériel est modifié ou utilisé de manière anormale. De ce fait, notre garantie ne s'applique pas aux vices dont la cause est postérieures à la date du départ de nos ateliers en cas de modification, de mauvais entretien, de mauvaise utilisation ou de réparations mal faites ainsi qu'en cas de non respect des précautions de pose.

Cette garantie ne s'applique pas aux vices apparents ou défauts de conformité n'ayant pas fait l'objet de réserves détaillées lors de la livraison.

>COTES DE FABRICATION (COTES EXÉCUTION)

Hauteur mini : 590 mm - Hauteur maxi : 2990 mm

Configuration	Largeur exécution en mm
1 vantail	232 à 992
2 vantaux	464 à 1 984
2 vantaux repliables	512 à 1 224
3 vantaux repliables	744 à 2 034
4 vantaux repliables	1 024 à 2 434

>ASSEMBLAGE DES COMPOSANTS BOIS

Assemblage des cadres à tenons et mortaises.

Montant intermédiaire Lames:
à partir d'une largeur de 812mm.

Traverse intermédiaire :
1 traverse en base. L'axe de la traverse intermédiaire est centrée

>COMPOSITION DU VOLET (COTES EXÉCUTION)

2 pentures noires équerre ou en T **jusqu'à une hauteur de 1 739 mm**
2 pentures noires équerre et 1 penture intermediaire en T ou 3 pentures noires en T **à partir d'une hauteur de 1 740 mm**

Espagnolette ronde en acier zinguée noire ajustable en hauteur.

Pentures équerres noires à bout droit diamètre 14 ou 16 mm.
Réducteur de gond pour diamètre inférieur à 14 mm.

Fixation des pentures par Vis acier noire à empreinte Torx en 7x30.

Battement rapporté et vissé sur les volets en 2,3 ou 4 vantaux. (Sauf option mi-bois)
Pas de battement pour volet 1 vantail et 2 vantaux repliables.

QUINCAILLERIE & ACCESSOIRES

PENTURES

- En T réglables VARITECH diamètre 14 en acier
- Équerres A bout droit 30x4 diamètre 14 en acier
- Équerres A bout droit 30x4 diamètre 14 - Coudée en acier
- En T réglables VARITECH diamètre 16 en acier

ESPAGNOLETTES

- Zinguée noire en acier

SERRURE 3 POINTS

- Multireverso en aluminium

MATIERES

- Essence Epicéa
- Essence Exotique Meranti

<

>OPTIONS

Cintrage du volet en usine ou sur chantier de 5 mm à 450 mm maxi
Battement à mi-bois.
Penture variTECH en aluminium
Serrure 3 points
Quincaillerie de pose en fourniture (Gond, Arrêts, Butées)
Motorisation

EXISTE AUSSI EN...

VOLETS BATTANTS 33mm À LAMES À L'AMÉRICAINE EN ALUMINIUM

EN SAVOIR PLUS

VOLETS BATTANTS 33mm À LAMES À L'AMÉRICAINE AU TIERS EN ALUMINIUM

EN SAVOIR PLUS

VOLETS BATTANTS 32mm À LAMES À L'AMÉRICAINE EN BOIS

EN SAVOIR PLUS

VOLETS BATTANTS 32mm À LAMES À L'AMÉRICAINE AU TIERS EN BOIS

EN SAVOIR PLUS

VOLETS BATTANTS NIÇOIS À LAMES À L'AMÉRICAINE EN BOIS

EN SAVOIR PLUS

VOLETS BATTANTS MENTON À LAMES À L'AMÉRICAINE EN BOIS

EN SAVOIR PLUS

VOLETS BATTANTS CANNES À LAMES À L'AMÉRICAINE EN BOIS

EN SAVOIR PLUS

VOLETS BATTANTS COLMAR À LAMES À L'AMÉRICAINE EN BOIS

EN SAVOIR PLUS