

# VOLETS COULISSANTS À LAMES 32mm LAMES VERTICALES **EN BOIS**

Volet coulissant en bois à lames verticales.

Fabriqué en France en sapin du nord certifié PEFC ou en bois exotique, aux dimensions standard ou sur mesure, et livrable au choix en bois brut **ou finition traité IFH, impression blanche (sur IFH), laque couleur, lasure ton bois.**



à partir de\*  
**297€**

# CARACTERISTIQUES

## > ESSENCES

Sapin blanc du nord certifié PEFC Epicéa de Scandinavie,  
Bois exotique Méranti Light Red d'Indonésie.

## > DIMENSIONS

Épaisseur du vantail : **32 mm**  
Largeur des lames verticales : **90 mm**

## > GARANTIES

Nos menuiseries satisfont / répondent aux conditions techniques définies dans la norme NF-EN 13659. Sous réserve du respect des recommandations NFDTU 34.4, notamment en matière de stockage des produits finis, de protection des bois et de pose des menuiseries, F.V.I. garantit ses productions contre les vices cachés et les défauts de fabrication conformément à la législation en vigueur.

**Le délai de garantie de 2 ans court à compter du jour où les produits quittent nos entrepôts.**

La garantie cesse dès que le matériel est modifié ou utilisé de manière anormale. De ce fait, notre garantie ne s'applique pas aux vices dont la cause est postérieure à la date du départ de nos ateliers en cas de modification, de mauvais entretien, de mauvaise utilisation ou de réparations mal faites ainsi qu'en cas de non respect des précautions de pose.

Cette garantie ne s'applique pas aux vices apparents ou défauts de conformité n'ayant pas fait l'objet de réserves détaillées lors de la livraison.

## > COTE DE FABRICATION (COTES EXECUTION)

**Hauteur mini : 590 mm - Hauteur maxi : 2990 mm**

Configuration	Largeur execution
1 vantail	590 mm à 1400 mm
2 vantaux	1200 mm à 2800 mm

## > ASSEMBLAGE DES COMPOSANTS BOIS

Lames assemblées par rainure et languette.

Panneaux tringlés par clés métalliques pour la stabilité et la rigidité du volet :

2 tringles ou 3 tringles à partir d'une hauteur de 1740 mm.

## > COMPOSITION DU VOLET (COTES EXECUTION)

Emboîture haute dans la même essence que le volet

## FINITIONS

### TRAITEMENT FH


(fongicide, hydrofuge)

### IMPRESSION BLANCHE

(compris traitement fh)

### LAQUAGE COLORIS UNIS (18 COLORIS AU CHOIX)

(autres coloris nous consulter)



### FINITION LASURE TON BOIS (4 TEINTES AU CHOIX)



## > OPTIONS

**Conception de pose** en facade ou sur dalle; avec ou sans appui

**Capot aluminium laqué** coloris au choix

**Fermeture par verrou** rond en aluminium noir, gâche et poignée coquille